

Ten plik PDF zostal wygenerowany z: <https://www.tolomeo.eu/Sat-27-Sep-2025-22684.html>

Tytul: Serwis posprzedazowy zewnetrznej obudowy telekomunikacyjnej 80 kWh

Data generowania: 2026-06-10 14:16:59

Copyright (C) 2026 TOLOMEO BESS. Wszelkie prawa zastrzezone.

Aby uzyskac najnowsze informacje, odwiedz nasza strone: <https://www.tolomeo.eu>

---

Głowne ciagi instalacji telekomunikacyjnej powinny byc prowadzone poza mieszkaniem i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposob uzytkowania moze spowodowac

Jezeli przedsioborca telekomunikacyjny oraz odpowiednio wlasciciel nieruchomosci, uzytkownik wieczysty nieruchomosci, osoba, ktorej przysluguje spoldzielcze prawo do lokalu, lub zarzadca

Głowne ciagi instalacji telekomunikacyjnej powinny byc prowadzone poza mieszkaniem i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposob uzytkowania moze spowodowac przerwy

Na polaczeniu wewnetrznej instalacji wodociagowej zimnej wody w budynku lub zewnetrznej na terenie dzialki budowlanej z siecia wodociagowa powinien byc zainstalowany zestaw

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. ? 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej, nawet wykonywanej w ramach zgloszenia budowlanego, lub bez zgloszenia, obowiazek geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia), a takze wykonania

Odleglosc telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej od powierzchni terenu nie moze byc mniejsza niz: 1) 3 m - dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych biegnacych poza

Strona internetowa: <https://www.tolomeo.eu>

