

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.tolomeo.eu/Mon-14-Nov-2022-7879.html>

Tytuł: Specyfikacja konstrukcji kratownicy podtrzymującej instalacje fotowoltaiczne

Data generowania: 2026-07-05 19:33:19

Copyright (C) 2026 TOLOMEO BESS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.tolomeo.eu>

-----

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej wskazanej w lokalizacji w punkcie 2.

Wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali ocynkowanej oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów nad

Konstrukcja kratownicy pod panele fotowoltaiczne i solar tracker wymiary 6.60m x 5.50m, materiały profile aluminiowe 40x40, 80x80x3,

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku dla

Panele fotowoltaiczne można również zamontować na tego typu dachu. Podstawa takiej instalacji jest odpowiednia konstrukcja, a w szczególności rozwiązanie umożliwiające skuteczne mocowanie w

Konstrukcje będą wykonane z aluminium oraz stali nierdzewnej. Wykonawca wykona we własnym zakresie obliczenia mocowania konstrukcji wsporczej do podłoża - elementów dachu.

Mocowanie konstrukcji wsporczych zgodnie z DTR producenta wybranego systemu - w zależności od rodzaju dachu, pokrycia, konstrukcji i nachylenia modułów. Konstrukcja musi zapewniać

Strona internetowa: <https://www.tolomeo.eu>

